

FICHA TÉCNICA

Extintores manuales de Polvo Púrpura K

Extintores manuales presurizados a base de polvo Purpura K

Especificaciones

Polvo Purpura K - Manual

1 Kg - 2,5 Kg - 5 Kg - 10 Kg



Capacidad	1 Kg 3"	1 Kg 4"	2,5 Kg	5 Kg	10 Kg
Peso bruto	1,980 kg	1,780 Kg	5,100 Kg	8,550 Kg	15,500 Kg
Altura	353 mm	240 mm	435 mm	466 mm	630 mm
Ancho	87 mm	109 mm	217 mm	245 mm	255 mm
Profundidad	78 mm	104 mm	125 mm	159 mm	179 mm
Potencial extintor	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar	Consultar
Norma IRAM del extintor	Según Norma IRAM 3504	Según Norma IRAM 3504	3504	3504	3504
Norma IRAM del polvo	3566	3566	3566	3566	3566
Rosca de la valvula	M22	M22	M30	M30	M30
Presión de ensayo	3,5 Mpa	3,5 Mpa	3,5 Mpa	3,5 Mpa	3,5 Mpa
Presión de servicio	1,4 Mpa	1,4 Mpa	1,4 Mpa	1,4 Mpa	1,4 Mpa
Rango de temperatura de operación	-20°C a +55°C	-20°C a +55°C	-20°C a +55°C	-20°C a +55°C	-20°C a +55°C
Tiempo de descarga mínimo	8 Seg.	8 Seg.	9 Seg.	10 Seg.	19 Seg.

Características técnicas

- Fabricados con la más alta tecnología con materiales duraderos y de gran calidad.
- Sencillo funcionamiento y mantenimiento.
- Recipiente de chapa de acero al carbono laminada en frío calidad comercial SAE 1010 de primera calidad
- Válvula de latón con palancas de accionamiento en chapa de acero al carbono recubierta con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la intemperie.
- Vástago de latón, con asiento y o'ring de caucho sintético.
- Manómetro con cuerpo de latón y caja de acero inoxidable con Sello IRAM 3533.
- Tubo de pesca de acero al carbono de gran caudal de descarga.
- Recipiente recubierto exteriormente con pintura en polvo poliéster con alta resistencia a la intemperie.
- Placa de instrucciones y mantenimiento de fácil lectura.
- Presurizado con Nitrógeno seco.
- Garantía de fabricación: 1 año.
- Embalados en resistentes cajas individuales de cartón corrugado.

Para ser utilizado en:

- Tableros eléctricos
- Salas de Máquinas
- Cocheras
- Estacionamientos
- Talleres Mecánicos
- Laboratorios
- Depósitos de combustible

Distribuidor autorizado